

Hollow Bars	Grades	AISI	Specification(O.D. x W.T)
ASTM A511	1.4301 07 304/304L	32XS	~ 420X60
	14.404 316L	32XS	~ 420X60
	14.462 UNS S31803	60X12.4	~ 250X25
	14.541	321 32XS	~ 250X25
	14.571 316Ti	32XS	~ 250X25

DIS CAP / Diameter	IC CAP / Inner Diameter	ET WALLTHICK / Wall Thickness	AGIRLIK / Weight
mm	mm	mm	kg/mm
32	16	6	6,11
32	20	6	4,23
36	16	10	6,84
36	20	6	5,96
36	23	6,5	4,38
40	20	10	7,89
40	23	7,5	6,51
40	28	6	5,53
45	23	8,5	6,33
45	32	6,5	6,75
50	25	12,6	12,1
50	32	9	9,75
50	36	7	6,88
56	28	14	15,3
56	36	10	12,1
56	40	8	10,3
63	32	15,5	19,1
63	36	13,5	17,3
63	40	11,5	15,6
63	45	9	12,2
63	50	6,5	10
71	36	17,5	24,3
71	40	15,5	22,4
71	45	13	19,8
71	56	7,5	13
75	40	17,5	26,2
75	50	12,5	21,1
75	60	7,5	13,7
80	40	20	30,9
80	45	17,5	28,3
80	50	15	25,3
80	63	8,5	16,4
85	45	20	33,7
85	53	15	26,8
85	67	9	18,5
90	50	20	36,1
90	56	17	32,3
90	63	13,5	23,1
90	71	9,5	20,6
95	50	22,5	42,1
95	67	14	30,9
100	56	22	42,3
100	63	18,5	36,2
100	71	14,5	32,7
100	80	10	24,4
106	56	25	52,11
106	63	21,5	47,1
106	71	17,5	40,6
106	80	13	32,3
112	63	24,5	55,3
112	71	20,5	48,8
112	80	16	40,6
112	90	11	30,2
118	63	27,5	64,6
118	71	23,5	53,9
118	80	19	49,7
118	90	14	36,2
125	71	27	66,9
125	80	22,5	60,5
125	90	17,5	50,1
125	100	12,5	38,4
132	71	30,5	80,3
132	80	26	72
132	90	21	61,6
132	106	13	42,3
140	80	30	85,9
140	90	25	75,4
140	100	20	63,8
140	112	14	48,2
150	80	35	104,4
150	95	29,5	86,3
150	106	22	74,7
150	125	15,5	47,8
160	90	35	112,9
160	112	24	85,8
160	122	19	71,6
160	132	14	56,2
170	100	35	122,3
170	106	32	114,7
170	118	26	98,4
170	130	20	80,2
170	140	15	63,8
180	100	40	144,4
180	125	27,5	110
180	140	20	86,1
180	150	15	68,4
190	132	29	133
190	150	20	91,9
190	160	15	73
200	140	30	134
200	160	25	117
200	180	20	97,6
212	130	41	182
212	170	21	109
224	140	42	199
224	180	22	121
236	150	43	216
236	190	23	133
250	200	25	153